



## TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR SIN CABLES 18V CON 2 BATERÍAS DE 2AH

### VIBSFL18

El taladro percutor sin cables de 18V es una herramienta versátil y potente, equipada con dos baterías de 2Ah para mayor autonomía y un tiempo de carga rápido de solo 1 hora. Con dos velocidades ajustables (0-400 rpm y 0-1550 rpm) y un par máximo de 56 Nm, ofrece precisión y potencia en diversas aplicaciones. El taladro cuenta con rotación reversible, lo que permite atornillar y desatornillar fácilmente, además de 25 posiciones de ajuste de par, asegurando el control ideal para perforar diferentes materiales: hasta 13 mm en acero, 10 mm en hormigón y 30 mm en madera. También incluye un cargador y un práctico maletín de transporte, lo que lo convierte en la elección perfecta para bricolaje y uso profesional, con un rendimiento duradero.

### Características principales

- > Incluye 2 baterías de litio de 2Ah: Sin efecto memoria, garantizando mayor durabilidad y eficiencia a largo plazo.
- > Velocidad variable y rotación reversible: Permite atornillar y desatornillar con precisión, adaptándose a diferentes tipos de trabajo.
- > Parada rápida: Ofrece mayor seguridad al usuario, previniendo accidentes durante su uso.
- > Mandril metálico de apriete rápido: Con bloqueo del eje de rotación, facilita el cambio rápido de brocas y accesorios, ahorrando tiempo.
- > 2 modos de operación: Perforación normal y función de martillo, ideal para materiales más duros como el hormigón.
- > Indicador de carga por LED: Permite monitorear el estado de la batería de manera fácil y práctica.
- > LED de iluminación de la superficie de trabajo: Garantiza una visibilidad clara del área de trabajo, incluso en lugares con poca luz.



### Especificaciones

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Altura                                      | 305 mm          |
| Ancho                                       | 100 mm          |
| Batería de litio sin efecto de memoria      | Si              |
| Bloqueo del eje de rotación                 | Si              |
| Capacidad de la batería                     | 2 Ah            |
| Capacidad del portabrocas de apriete rápido | 13 mm           |
| Frecuencia de impacto - 1ª velocidad        | 0 - 6000 ipm    |
| Frecuencia de impacto - 2ª velocidad        | 0 - 22500 ipm   |
| Longitud                                    | 305 mm          |
| Nivel de potencia acústica (LWA)            | 81 dB(A), k = 3 |
| Par máximo                                  | 56 Nm           |
| Parada rápida                               | Si              |
| Perforación con impacto (función martillo)  | Si              |
| Perforación en acero                        | 13 mm           |
| Perforación en bloques de hormigón          | 10 mm           |
| Perforación en madera                       | 30 mm           |
| Peso con embalaje                           | 3.496 kg        |
| Peso del producto                           | 1.676 kg        |

**Especificaciones**

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Portabrocas metálico de apriete rápido        | Si           |
| Posiciones de ajuste del par                  | 25 + 1 + 1   |
| Sentido de rotación reversible                | Si           |
| Tensión nominal                               | 18 V         |
| Tiempo de carga                               | 1 h          |
| Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad | 0 - 400 rpm  |
| Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad | 0 - 1550 rpm |
| Velocidad variable                            | Si           |
| Velocidades                                   | 2            |