



GROUPE ÉLECTROGÈNE MONOPHASÉ 2,8KVA VIG28

Grâce à l'efficacité de la machine à fournir de l'électricité, ce modèle est idéal pour les environnements domestiques et les petits environnements professionnels, garantissant l'alimentation en cas de coupure ou de panne de courant. Ce groupe électrogène à démarrage manuel est équipé de deux prises Schuko de 16A (2x 230V), ce qui le rend compatible avec une large gamme d'appareils. En outre, ce petit modèle est équipé de roues et d'une poignée, ce qui renforce sa portabilité et accroît le confort de l'utilisateur. Le groupe électrogène monophasé est certifié selon la norme Euro 5 et la certification CE, ce qui garantit qu'il est conforme aux normes les plus strictes en matière de contrôle des émissions et de sécurité.

Caractéristiques principales

- > Grâce à l'efficacité de la machine à fournir de l'électricité, ce modèle est idéal pour les environnements domestiques et les petits environnements professionnels, garantissant l'alimentation en cas de coupure ou de panne de courant.
- > Ce groupe électrogène à démarrage manuel est équipé de deux prises Schuko de 16A (2x 230V), ce qui le rend compatible avec une large gamme d'appareils.
- > En outre, ce petit modèle est équipé de roues et d'une poignée, ce qui renforce sa portabilité et accroît le confort de l'utilisateur. Le groupe électrogène monophasé est certifié selon la norme Euro 5 et la certification CE, ce qui garantit qu'il est conforme aux normes les plus strictes en matière de contrôle des émissions et de sécurité.

Spécifications

Autonomie	7,5 h
Borne de terre	Oui
Capacité du carter d'huile	0,6 L
Capacité du réservoir	15 L
Carburant	Essence
Courant nominal - prises AC	230V AC 50Hz
Courant nominal - prises AC	16 A
Courant nominal - terminaux DC	8,3 A
Cylindrée	196 cc
Démarrage manuel du moteur	Oui
Disjoncteur de protection des circuits électriques	Oui
Facteur de puissance (cos Ø)	1
Groupe électrogène	Monophasé
Hauteur maximale de travail	1000 m
Huile du moteur	15W-40
Interrupteur marche/arrêt	Oui
Moteur	Combustion à 4 temps
Niveau de puissance acoustique (LWA)	96 dB(A)
Protection thermique des terminaux DC	Oui
Puissance absorbée	6,5 cv / 4,8 kW
Puissance max	2,8 kVA
Puissance maximale - prises AC	2,8 kW

Spécifications

Puissance nominale - prises AC	2,5 kW
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Température maximum	40 °C
Tension - terminaux DC	12 V
Vitesse de rotation à vide	3000 rpm

Variantes																										
Référence	Autonomie	Borne De Terre	Capacité Du Carter D'huile	Capacité Du Réservoir	Carburant	Courant Nominal - Prises Ac	Courant Nominal - Terminaux Dc	Cylindrée	Démarrage Manuel Du Moteur	Disjoncteur De Protection Des Circuits Electriques	Facteur De Puissance (Cos Ø)	Groupe Electrogène	Hauteur Maximale De Travail	Huile Du Moteur	Interrupteur Marche/Arrêt	Moteur	Niveau De Puissance Acoustique (Lwa)	Protection Thermique Des Terminaux Dc	Puissance Absorbée	Puissance Max	Puissance Maximale - Prises Ac	Puissance Nominale - Prises Ac	Régulateur De Tension Automatique (Avr)	Température Maximum	Tension - Terminaux Dc	Vitesse De Rotation À Vide
vig28	7,5 h	oui	0,6 l	15 l	essence	230v ac 50hz	8,3 a	196 cc	oui	oui	1	monophasé	1000 m	15w-40	oui	combustion à 4 temps	96 db(a)	oui	6,5 cv / 4,8 kw	2,8 kva	2,8 kw	2,5 kw	oui	40 °c	-	3000 rpm
VIG28	-	-	-	-	-	16 a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 v	-