









8 h



Spezifikationen

Autonomie

Autonomie	0 II
AVR Automatischer Spannungsregler	Ja
Breite	550 mm
elektrischer Anlasser	Ja
Erdungsklemme	Ja
Fassungsvermögen des Motorölsumpfs	2 L
Generator	Einphasig / Dreiphasig
Gewicht mit Karton	175.000 kg
Höhe	800 mm
Hubraum	498 Kubikzentimeter
Kraftstoff	Diesel
Lagerkapazität	16 L
Länge	940 mm
Leerlaufdrehzahl	3600 U/min
Leistungsfaktor (cos Ø)	0.8
Maximale Arbeitshöhe	1000 m
Maximale Leistung	8 kVA / 6,4 kW
Maximale Leistung - AC- Steckdosen	6,4 kW
Maximale Temperatur	40 ºC
Motor	Verbrennung 4T
Motoröl	15W-40

DIESELSTROMAGGREGAT 8 KVA DREIPHASIG GERÄUSCHLOS

VIGD8ST

Der VITO Dieselgenerator 8 kVA (VIGD8ST), einphasig/dreiphasig, vereint Leistung, Zuverlässigkeit und geringen Geräuschpegel und erfüllt die Euro-5-Norm, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Er ist mit einem externen ATS-Anschluss (automatischer Übertragungsschalter), elektrischem Start und einer Spannungsreglerplatine (automatischer Spannungsregler) ausgestattet. Außerdem verfügt es über ein digitales Display, das die Betriebszeit, die Spannung und den Energieverbrauch anzeigt. Dank der Transporträder ist das Gerät leicht zu handhaben.

Hauptmerkmale

- > Volle Leistung (100% der dreiphasigen/einphasigen Leistung verfügbar machen)
- > Elektrischer Anlasser
- > Spannungsregulierende Plattenlüftung (AVR)
- > Steckbarer Anschluss (ATS)
- > Umweltfreundlich (geräuscharm) gemäß Euro-5-Norm
- > Digitales Display zur Anzeige der Arbeitszeit, der Spannung und der verbrauchten Energie
- > Leicht zu transportieren.

Packungsinhalt

Schlüssel für das Startsystem	
16A-Stecker (einphasig)	
Schlüsselsatz (10/12, 14/17 und Kreuzschlitz)	
Industriestecker 32A (einphasig)	
Stromerzeuger VIGD8ST	
Industriestecker 16A (dreiphasig).	

Oktober 27, 2025, 01:39h

VITO - Tools for the brave | Änderungen oder Korrekturen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

vito-tools.com



Spezifikationen

Motorölstand-Status-LED	Ja
Nennleistung	12 PS / 8,5 kW
Nennleistung - AC-Steckdosen	6,0 kW
Nennspannung - DC-Klemmen	12 V
Nennstrom - AC-Steckdosen	26 A
Nennstrom - DC-Klemmen	8,3 A
Produktgewicht	162 kg
Schalldruckpegel (LPA)	69 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	87 dB(A)
Schlagzeug	Ja
Schutzschalter für Ausgangsstromkreis	Ja
Thermoschutz für DC-Klemmen	Ja
Zündschlüssel	Ja