







VIMDM820

Doté de deux fonctions, la démolition et le réglage de la position du burin, combinées à une capacité d'impact élevée, cet équipement peut effectuer une grande variété de travaux de démolition exigeants, d'enlèvement de la chaussée, de broyage, etc. Le raccord SDS MAX permet un changement rapide et sûr des burins pointus et des accessoires.



- > 2 fonctions : démolition et réglage de la position du burin ;
- > Mobilité : Le câble d`alimentation de 3 mètres offre une grande liberté de mouvement ;
- > SDS MAX : Permet un changement rapide et sûr des burins pointus et des accessoires, réduisant ainsi le temps entre les tâches ;
- > Haute performance : 8Kg avec une force d'impact de 20J lui confère une capacité distinctive dans sa gamme.





Spécifications

Cordon d´alimentation	3 m
Énergie d'impact	20 J
Fonctions	2
Fréquence de frappe	0 - 2400 ipm
Mandrin	SDS-Max
Niveau de pression acoustique (LPA)	96 dB
Niveau de puissance acoustique (LWA)	105 dB
Puissance absorbée	1300 W
Tension de charge	230V AC 50Hz
Type de moteur	Balais de charbon

octobre 26, 2025, 18:14h

VITO - Tools for the brave | Sous réserve de corrections ou modifications sans préavis.

vito-tools.com