



MOTOENXADA GASOLINA COM TRANSMISSÃO DIRECTA - 7 CV VIMETD7A

A motoenxada a gasolina de transmissão direta VITO VIMETD7A foi projetada para responder às necessidades dos agricultores e jardineiros que procuram uma máquina eficiente, resistente e de fácil manobrabilidade. Com um motor a 4 tempos de 212cc e potência de 7cv (5,2kW), oferece uma largura de trabalho ajustável entre 1050 e 1200mm, sendo ideal para preparação de pequenos a médios terrenos agrícolas. Equipada com 3 velocidades (2 para a frente e 1 para trás), esta motoenxada conta ainda com um filtro com óleo, sensor de nível de óleo e sistema de ajuste rápido da roda frontal. A profundidade de fresagem pode ser regulada com precisão, adaptando-se a diferentes tipos de solo. O seu robusto sistema de transmissão direta proporciona tração eficiente e mínima manutenção.

Características principais

- > Potente motor a gasolina de 7cv (212cc) com 4 tempos.
- > Largura de trabalho regulável entre 1050 e 1200 mm.
- > Sistema de 3 velocidades: 2 para frente + 1 para trás.
- > Filtro com óleo e sensor de nível de óleo integrados.
- > Ajuste rápido da roda frontal para maior comodidade.
- > Profundidade de fresagem regulável com precisão.
- > Ideal para horticultura, preparação de solos e pequenas culturas.
- > Fornecida com fresas, regulador de profundidade e kit de ferramentas.



Especificações

Cárter do óleo da engrenagem	2 L
Cárter do óleo do motor	0,6 L
Cilindrada	212 CC
Combustível	Gasolina
Depósito de Combustível	3.6 L
Diâmetro das fresas	35 cm
Dimensões	870 x 1460 x 1260 mm
Dimensões da caixa	880 x 510 x 770 mm
Filtro	Duplo
Largura de trabalho	95 cm
Motor	Combustão 4T
Nível de potência sonora (LWA)	98 dB
Óleo das engrenagens	80W90
Óleo do motor	15W40
Peso com caixa	105 Kg
Peso do produto	99 kg
Potência nominal	7 cv / 5,2 kW
Rotação	3600 rpm
Transmissão	Direta
Velocidades	2 frente + 1 trás

Variantes																		
Referência	Cárter Do Óleo Da Engrenagem	Cárter Do Óleo Do Motor	Cilindrada	Combustível	Depósito De Combustível	Diâmetro Das Fresas	Dimensões	Dimensões Da Caixa	Filtro	Largura De Trabalho	Motor	Nível De Potência Sonora (Lwa)	Óleo Das Engrenagens	Óleo Do Motor	Peso Com Caixa	Peso Do Produto	Potência Nominal	Rotação
VIMETD7A	2 l	0,6 l	212 cc	gasolina	3.6 l	35 cm	870 x 1460 x 1260 mm	880 x 510 x 770 mm	duplo	95 cm	combustão 4t	98 db	80w90	15w40	105 kg	99 kg	7 cv / 5,2 kw	3600 rpm

VIMETD7A.M	2 l	0,6 l	212 cc	gasolina	3.6 l	35 cm	870 x 1460 x 1260 mm	880 x 510 x 770 mm	duplo	95 cm	combustão 4t	98 db	80w90	15w40	105 kg	99 kg	7 cv / 5,2 kw	3600 rpm	direta	2 frente + 1 trás
------------	-----	-------	--------	----------	-------	-------	-------------------------	-----------------------	-------	-------	-----------------	-------	-------	-------	-----------	-------	------------------	-------------	--------	----------------------