

W/R



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION WR2 130 BAR VIML130WR2

Le moteur à induction de 1800W et la pompe en aluminium garantissent la fiabilité et la durabilité requises. Il comprend également un tuyau (5 m), des roues et une poignée pour faciliter la manipulation et le transport de la machine.

### Caractéristiques principales

> Cette machine avec son moteur à induction en aluminium, d'une puissance nominale de 1800W et 130 bar, exécute ses fonctions avec une grande qualité. - Le corps et la tête de pompe sont en aluminium, ce qui garantit une plus longue durée de vie du produit. - Le débit maximal de 6,5 l/min permet d'obtenir d'excellents résultats. - Il dispose d'un tuyau de 5 mètres, ce qui permet de l'utiliser dans les endroits les plus exigeants. - Sa poignée de transport et ses roues permettent de transporter facilement l'équipement. - Idéal pour ceux qui veulent un nettoyage rapide et efficace.



### Spécifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Arrêt automatique et jet réglable    | Oui                   |
| Cordon d'alimentation                | 5 m                   |
| Corps                                | Aluminium             |
| Débit d'eau                          | 5,2 L/min             |
| Débit maximum                        | 6,5 L/min             |
| Hauteur                              | 720 mm                |
| Indice de protection                 | IPX5                  |
| Largueur                             | 360 mm                |
| Longueur                             | 410 mm                |
| Moteur                               | Induction (aluminium) |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 86 dB(A), k = 3       |
| Poids avec emballage                 | 17.911 kg             |
| Poids du produit                     | 15.911 kg             |
| Poignée de transport                 | Oui - télescopique    |
| Poignée réglable                     | Oui                   |
| Pression de service                  | 95 bar                |
| Pression maximale                    | 130 bar               |
| Pression maximale d'entrée d'eau     | 7 bar                 |
| Puissance absorbée                   | 1800 W                |
| Température de travail               | 5 - 50 °C             |
| Tension de charge                    | 230 V AC 50 Hz        |
| Tête                                 | Aluminium             |
| Tuyau                                | PVC (5 m)             |