

THUNDER



MARTEAU PERFORATEUR BURINEUR 6KG - 40MM SDS MAX

VIMPDM640



Doté de trois fonctions, perçage à percussion, démolition et réglage de la position du burin, ce marteau vous permet d'effectuer une grande variété de travaux, des petits enlèvements, démolitions aux perçages exigeants. Capable de percer la maçonnerie avec des forets d'un diamètre maximal de 40mm et avec des trépan jusqu'à 80mm, le marteau se distingue par son poids de seulement 6Kg. Idéal pour travailler sur les murs, il peut percer des trous jusqu'à 25mm de diamètre dans le béton et permettant le travail sur différents types de surfaces. Équipé d'un système de verrouillage et de déverrouillage SDS MAX, le changement de forets et d'accessoires est rapide et sûr, ce qui permet d'augmenter la productivité et de minimiser les temps d'arrêt. Confort garanti pendant de longues périodes d'utilisation grâce au système anti-vibration.

Caractéristiques principales

- > 3 fonctions : perçage à percussion, démolition et réglage de la position du burin ;
- > Mobilité : 6Kg - équilibré pour une utilisation prolongée dans les applications les plus diverses. Le câble d'alimentation de 2 mètres offre une grande liberté de mouvement ;
- > SDS MAX : Permet un changement rapide et sûr des forets, burins pointus et des accessoires, réduisant ainsi le temps entre les tâches ;
- > Confort et sécurité : Réduction des vibrations, pour un plus grand confort et une meilleure sécurité de l'utilisateur lors d'une utilisation prolongée.



Spécifications

Cordon d'alimentation	2 m
Diamètre de perçage dans le béton	18-25 mm
Diamètre du foret	40 mm
Diamètre du trépan	80 mm
Énergie d'impact	12 J
Fonctions	3
Fréquence de frappe	0 - 3200 ipm
Mandrin	SDS-Max
Niveau de pression acoustique (LPA)	92 dB
Niveau de puissance acoustique (LWA)	100 dB
Puissance absorbée	1450 W
Tension de charge	230V AC 50Hz
Type de moteur	Balais de charbon
Vitesse de rotation à vide	0 - 650 rpm